

*«Финно-Угорские Секреты» - защищают дерево, сохраняют здоровье*

# **Тунговое масло с карнаубским воском, блеск и твердость** *универсальное твердое масло, № 7* **для мебели, полов, стен в интерьере и в бане**

*Блеск, твердость и универсальность - для любых поверхностей в интерьере, в том числе с износом. Колеруется любыми водными пастами и колеровочными системами.*

**ОПИСАНИЕ:** Для экологичной полуглянцевой отделки и защиты любых поверхностей из дерева в помещениях, в том числе с периодически повышенной влажностью и регулярным проветриванием, парных бань и т.д. Позволяет надолго сохранить дерево в первозданном виде. Придает дереву красивый блеск, твердость и износостойкость, защищает от воды и загрязнений. Не содержит антисептиков, поэтому в помещениях с постоянной высокой влажностью без проветривания дерево необходимо предварительно обработать антисептиком во избежание вероятного появления грибка.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для любых неокрашенных поверхностей из дерева в интерьере – мебели, полов, стен и любых других конструкций из дерева, в том числе в банях.

Не рекомендуется для твердых пород с высоким содержанием дубильных веществ (дуб, ясень, орех и др.) в связи с длительной сушкой - в этом случае перед нанесением масла используйте изолирующий грунт.

**БЛЕСК:** Полуглянцевый или шелковистый (зависит от породы дерева и количества слоев).

**ЦВЕТ:** В жидком виде – от белого до соломенного, непрозрачное. После высыхания - прозрачное, бесцветное, проявляет рисунок дерева. Колеруется пастами для водных красок.

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ:** Уваренное в вакууме тунговое масло с воском пальмы Карнауба в водной наноформе, апельсиновое и/или сосновое масло.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Продукт готов к применению и не требует разбавления. При необходимости допускается разбавление водой.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания масло НЕ сохраняет своих потребительских свойств).

**СРОК ГОДНОСТИ:** Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ:** Жидкий продукт относится к малоопасным веществам (4 класс), негорюч, пары могут быть пожаро-, взрывоопасны (содержит эфирные масла).

**РАСХОД:** 1 л обычно достаточно для обработки поверхности ~7-15 кв.м.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Между слоями: при +20°C на свету – 6-8 ч; при +12..15°C на свету – 1 сутки. Аналогичное время высыхания после нанесения последнего слоя. Полный комплекс свойств приобретает в течение 1 месяца.

**НАНЕСЕНИЕ** (наносить выше +12..15°C): Поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью Р80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы.

1). Тщательно перемешать, при необходимости, отколеровать в нужный цвет колером для водной краски, в количестве 0,5-10%. Обычно наносится в 2 слоя. Нанести вдоль

волокон кистью для антисептиков, распылителем, валиком или тканью, без выраженного избытка и потеков. Для удобства нанесения распылителем можно незначительно разбавить состав водой. Для более ровного тона и блеска можно наносить состав тканью.

**Не растирать только что обработанную поверхность сухой тканью!** При слипании кисти или валика при работе, промыть их уайт-спиритом и промокнуть тканью. Масло можно скорректировать или удалить в течение 1 ч после нанесения - тканью, смоченной уайт-спиритом.

2). Сушка между слоями при +20°C на свету - 6-8 ч.

3). После сушки 1-го слоя рекомендуется удалить ворс бумагой P200-220 или скотч-брайтом (абразивной губкой). После этого нанести еще 1-2 слоя с сушкой 6-8 ч.

4). На сильно впитывающие участки (сучки, торцы и др.) при недостаточном блеске рекомендуется локально нанести дополнительный слой.

5). . При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой.

*При сушке в течение ~1-2-х недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски) - обеспечить приток воздуха для сушки.*

**Колеровка.** Колеруется универсальными пастами для красок. Добавлять не более 10% пасты по объему.

**Очистка инструмента.** Инструмент промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с мылом.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Работать рекомендуется в резиновых перчатках. Загрязненную ткань и инструмент промыть уайт-спиритом, затем водой с мылом, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

**! Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и воски!**